



LIESENS
HOUTHANDEL

Declaration of Performance
PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : Vuren gedrenkt

Unieke identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen –
structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

LIESENS HOUTHANDEL NV
Heersterveldweg 7
3700 Tongeren
Tel.: +32 12 23 11 47
www.liesenshouthandel.be
info@liesenshouthandel.be

**Stelsel voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het
constructieproduct**

stelsel 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C 18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na preventieve behan- deling (b))		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) • schimmels	Vuren / Dennen: 4	
• insecten	Vuren / Dennen: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT TYPE behandeling: drenken Behandelingsproduct: Sarpeco 9+ Penetratieklasse: NP1 Retentie: 1,8kg/m ³ Geviseerde biologische agenten: insecten en schimmels	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Tongeren, 23/02/2023
plaats en datum van uitgifte

handtekening

Liesens Mario
Zaakvoerder

