



## **Declaration of Performance** PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : Douglas gedrenkt C24

### **Unieke identificatiecode van het producttype:**

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen –  
structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

### **Beoogd gebruik van het bouwproduct**

Gebouwen en bruggen

### **Fabrikant**

LIESENS HOUTHANDEL NV  
Heersterveldweg 7  
3700 Tongeren  
Tel.: +32 12 23 11 47  
[www.liesenshouthandel.be](http://www.liesenshouthandel.be)  
[info@liesenshouthandel.be](mailto:info@liesenshouthandel.be)

### **System voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct**

systeem 2+.

### **Geharmoniseerde norm**

EN 14081-1:2005 + A1:2011

**Identificatienummer aangemelde instantie: 1161**

## Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C 24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na preventieve behan- deling (b))		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) • schimmels	Douglas: 3/4	
• insecten	Douglas: D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT TYPE behandeling: drenken Behandelingsproduct: Sarpeco 9+ Penetratieklasse: NP1 Retentie: 1,8kg/m <sup>3</sup> Geviseerde biologische agenten: insecten en schimmels	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Tongeren, 23/02/2023  
plaats en datum van uitgifte

handtekening

Liesens Mario  
Zaakvoerder

